



HUSKEY™ BIOBASE EP Lube
473 ml sprey · 1–55 galon

HUSKEY™ BIOBASE EP LUBE · BİYOBOZUNUR · UYGULAMA BROŞÜRÜ

Zincirler, Çelik Halatlar ve Konveyörler

Sorun

Zincir, halat ve konveyörlerde pas, aşınma ve nem; çevreye yağ bulaşmasının istenmediği alanlarda ise çevre dostu bir yağlayıcı ihtiyacı.

Neden BIOBASE EP Lube?

Bitkisel baz yağ; aşırı basınç (EP), aşınma önleyici ve korozyon önleyici katkılar ile PTFE içerir. Nüfuz eder, nemi uzaklaştırır ve kolay biyobozunurdur.

Faydalar

- Yağlar, nüfuz eder ve korur
- Geniş sıcaklık aralığı
- Kolay biyobozunur, yenilenebilir kaynaklı
- Pas, korozyon ve aşınmaya karşı korur
- PTFE ile formüle edilmiştir
- Nemi uzaklaştırır
- NSF H1 kayıtlı (No: 142967)
- Helal, Koşer ve Alerjen belgeli

Ozon tabakasına zarar veren kimyasallar, SARA Title 313 kimyasalları, ağır metaller, sera gazları, klor, fenoller, VOC veya Prop. 65 kimyasalları içermez (üretici beyanı).

NSF H1 · 142967 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi

Uygulama noktaları

Zincirler ve kızaklar · Çelik halatlar (kablolar) · Konveyörler · Menteşe ve kilitler

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

HUSKEY™ BIOBASE EP Lube – Teknik Bilgiler

Tipik özellikler (üretici TDS)

Baz yağ	**Bitkisel yağ (ABD yetiştirmesi), kolay biyobozunur**
Katı yağlayıcı	**PTFE**
Renk	**Kehribar**
ISO viskozite sınıfı	**32**
Viskozite 40 °C / 100 °C (ASTM D445)	**35,8 / 8,6 cSt**
Viskozite indeksi (ASTM D2270)	**203**
Parlama noktası (ASTM D92)	**271 °C (520 °F)**
Akma noktası (ASTM D97)	**−29 °C (−20 °F)**
4 bilye aşınma izi (ASTM D4172)	**0,4 mm**
Falex pim & V-blok (ASTM D3233A)	**3.500 lbf geçer**
Onaylar ve belgeler	**NSF H1 Kayıt No: 142967 · Helal · Koşer · Alerjen Belgesi**

Ambalaj

473 ml sprey (net 311 g, koli içi 12) · 1 galon (≈3,8 L) bidon (koli içi 4) · 5 galon (≈18,9 L) kova · 15 galon (≈56,8 L) fıçı · 55 galon (≈208 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.
+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Kaynak: huskey.com ürün sayfası ve TDS (NSF H1 Kayıt No: 142967). Teknik değerler tipik değerlerdir, spesifikasyon değildir. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com. © 2026 Oilsan.