



HUSKEY™ 2000 Lubricating Paste and Anti-Seize Compound for High Temperature
8 oz fırçalı kavanoz

HUSKEY™ 2000 LUBRİCATİNG PASTE AND ANTİ-SEİZE COMPOUND FOR HİGH TEMPERATURE · ÜRÜN BROŞÜRÜ

Yüksek Sıcaklık ve Zorlu Ortam: Saplamalar, Cıvatalar ve Dişli Bağlantılar

Sorun

Aşırı ısı, basınç, buhar ve tuzlu suya maruz kalan cıvata, saplama ve dişli bağlantılar sıkışır, karbonla kaynar ve pas tutar; sökme sırasında dişler hasar görür, bakım süresi uzar.

Neden HUSKEY 2000?

Çok ince öğütülmüş metal partikülleri, kil veya sabun kıvamlaştırıcı içermeyen, erimeyen özel yarı sentetik bir taşıyıcı içinde barındıran ağır hizmet anti-seize ve yağlama pastası. 1093 °C'ye (2000 °F) kadar koruma sağlar; uygulamadan sonra erimez, akmaz; montaj ve söküm torkunu azaltır, sızdırmaz bağlantı sağlar.

Faydalar

- 1093 °C'ye (2000 °F) kadar koruma
- Sıkma ve sökme torkunu azaltır
- Karbon yapışmasını önler
- Sıkışma ve sıvanmayı (galling) önler
- Pas ve korozyonu önler
- Buhar ve suya dayanıklı
- Kimyasallara dayanıklı
- Aşırı basınç (EP) yağlayıcısı, erimez

Uygulama alanları

Dişli bağlantılar, manifold saplama ve cıvataları · Sondaj kulesi tahrikleri, vinçler · Zincir ve zincir dişlileri, konveyörler · Döküm ekipmanları, kamalı miller · Düşük devirli sonsuz vida dişlileri · Fren kamları ve pimleri, vana milleri, sensörler
Denizcilik, metal işleme, otomotiv, petrol sahası, inşaat ve tarım ekipmanları için tasarlanmıştır (üretici).

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

HUSKEY™ 2000 Lubricating Paste and Anti-Seize Compound for High Temperature – Teknik Bilgiler

Yüksek Sıcaklık Anti-Seize ve Yağlama Pastası

Tipik özellikler (üretici TDS)

Renk	**Bakır grisi**
Baz yağ / kıvamlaştırıcı	**Yarı sentetik / sentetik**
USDA sınıfı	**H2**
NLGI kıvam sınıfı	**1**
Penetrasyon işlenmemiş / işlenmiş (ASTM D217)	**290 / 320**
Baz yağ viskozitesi 40 °C / 100 °C (ASTM D445)	**796 / 46 cSt**
Akma noktası (ASTM D97)	**−10 °C (14 °F)**
Parlama noktası (ASTM D92)	**232 °C (450 °F)**
Damlama noktası (ASTM D566)	**Yok (erimez)**
Bakır şerit korozyonu (ASTM D4048)	**1A**
Tuz püskürtme, %5, 24 sa (ASTM B117)	**Korozyon yok**
Sürtünme katsayısı (LFW-4) statik / dinamik	**0,121 / 0,079**
4 bilya aşınma izi, 40 kg / 1 sa (ASTM D2266)	**0,92 mm**
Onaylar ve belgeler	**USDA H2**

Ambalaj

- 3 g Lube-Paks® (koli içi 1000)
- ½ pint (≈237 ml) fırçalı kapaklı kavanoz (koli içi 12)
- 1 pint (≈473 ml) fırçalı kapaklı kavanoz (koli içi 12)
- 1 galon (≈3,8 L) bidon
- 5 galon (≈18,9 L) kova
- 15 galon (≈56,8 L) fıçı
- 55 galon (≈208,2 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.
+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Kaynak: Husk-ITT Corporation teknik veri föyü (2000-anti-seize-tds.pdf) ve oilsan.com ürün sayfası. Teknik değerler tipik değerlerdir, spesifikasyon değildir. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com. © 2026 Oilsan.