



HUSKEY™ 775 FMG Grease
14 oz kartuş · 1–55 galon

HUSKEY™ 775 FMG GREASE · GIDA SINIFI · ÜRÜN BROŞÜRÜ

Gıda İşleme Hatları: Konveyör Rulmanları ve Yataklar

Sorun

Gıda işleme, dolum ve paketleme hatlarında sık yıkama gresi rulmanlardan uzaklaştırır; yağlama aralıkları kısalır, aşınma ve korozyon artar. Kullanılan gresin gıda ile tesadüfi teması da güvenli olmalıdır.

Neden 775 FMG?

Yarı sentetik baz yağlı, polimer katkılı, erimeyen çok amaçlı bakım gresi. Güçlü film oluşturma ve aşınma önleme özellikleri sayesinde metal yüzeylerde geleneksel greslerden çok daha uzun süre kalır; yağlama aralıkları seyrekleşir. Beyaz, kokusuz ve tatsızdır.

Faydalar

- NSF H1 tescilli (No. 059320)
- Suya son derece dayanıklı, yıkanmaya karşı dirençli
- Erimez (damlama noktası yok)
- Sürtünme ve aşınmayı azaltır
- Yüksek film dayanımı
- Pas ve korozyonu önler
- Kimyasal etkilere dayanıklı
- Beyaz, kokusuz, tatsız

NSF H1 · 059320 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi

Uygulama alanları

Konveyör rulmanları · Bilyalı ve makaralı rulmanlar · Muylu yatakları · Kardan mafsalları · Kayma veya yuvarlanma sürtünmeli tüm yağlama noktaları

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

HUSKEY™ 775 FMG Grease – Teknik Bilgiler

NSF H1 Gıda Sınıfı Çok Amaçlı Gres

Tipik özellikler (üretici TDS)

Baz yağ / kıvamlaştırıcı	**Yarı sentetik / sentetik**
Renk / yapı	**Beyaz / tereyağı kıvamında**
NLGI kıvam sınıfı	**2**
İşlenmiş penetrasyon, 60 vuruş (ASTM D217)	**280**
Baz yağ viskozitesi 40 °C / 100 °C (ASTM D445)	**156 / 14,6 cSt**
Akma noktası (ASTM D97)	**−12 °C (10 °F)**
Parlama noktası (ASTM D92)	**204 °C (400 °F)**
Damlama noktası (ASTM D566)	**Yok (erimez)**
Pas önleme testi (ASTM D1743)	**Geçer**
Timken OK yükü (ASTM D2509)	**30 lb**
Onaylar ve belgeler	**NSF H1 Kayıt No: 059320 · Koşer · Helal · Alerjen Belgesi**

Ambalaj

- 14 oz (≈397 g) tek kullanımlık gres kartuşu
- 1 galon kova
- 5 galon (≈18,9 L) kova
- 15 galon (≈56,8 L) fıçı
- 55 galon (≈208,2 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.

+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Sertifikalar

NSF H1 · 059320 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi

NSF H1 Kayıt No: 059320 · Koşer · Helal · Alerjen Belgesi

Kaynak: Husk-ITT Corporation teknik veri föyü (775-fmg-grease-tds.pdf) ve oilsan.com ürün sayfası. Teknik değerler tipik değerlerdir, spesifikasyon değildir. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com. © 2026 Oilsan.