



HUSKEY™ FG-1800 Anti-Seize and Thread Sealing Compound
½ pint fırçalı kavanoz

HUSKEY™ FG-1800 ANTİ-SEİZE AND THREAD SEALİNG COMPOUND · GIDA SINIFI · ÜRÜN BROŞÜRÜ

Gıda Tesislerinde Dişli Bağlantılar: Sızdırmazlık ve Kolay Söküm

Sorun

Gıda ve içecek tesislerinde su, gaz ve proses hatlarındaki dişli bağlantılar zamanla sıkışır, sıvanır (galling) ve sızdırır. Sıradan anti-seize ürünleri ise gıda ile tesadüfi temas olabilecek alanlarda kullanılamaz.

Neden FG-1800?

PTFE ve diğer katı yağlayıcıların erimeyen bir gres taşıyıcı içinde homojen karışımıyla üretilen sentetik, kurumayan gıda sınıfı diş sızdırmazlık ve anti-seize bileşiği. Bağlantı ömrü boyunca sızdırmazlık sağlar, dişlere zarar vermeden kolay söküm imkânı verir. Çözücü, kurşun, grafit veya kil dolgu içermez.

Faydalar

- NSF H1 tescilli (No. 117664)
- 982 °C'ye (1800 °F) kadar sıkışmaya karşı koruma
- Sızdırmaz bağlantı
- Kurumaz, erimez
- PTFE katkılı
- Sıkışma ve sıvanmayı (galling) önler
- Pas ve korozyonu önler
- Kimyasallara ve buhara dayanıklı

NSF H1 · 117664 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi

Uygulama alanları

Su, doğal gaz ve LPG hatlarındaki dişli bağlantılar · Pirinç, siyah demir, galvaniz çelik ve paslanmaz çelik borular · Alüminyum, bakır, PVC ve cam elyaf takviyeli borular · Gıda ile tesadüfi temas olabilecek tüm alanlar
Uyarı: Oksijen hatlarında kullanılması önerilmez (üretici notu).

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

HUSKEY™ FG-1800 Anti-Seize and Thread Sealing Compound – Teknik Bilgiler

Gıda Sınıfı Anti-Seize ve Diş Sızdırmazlık Macunu

Tipik özellikler (üretici TDS)

Renk	**Beyaz**
NLGI kıvam sınıfı	**1**
İşlenmiş penetrasyon (ASTM D217)	**310 – 340**
Parlama noktası (ASTM D92)	**204 °C (400 °F)**
Akma noktası (ASTM D97)	**−15 °C (5 °F)**
Pas önleme testi (ASTM D1743)	**Geçer**
Koruma sıcaklığı (anti-seize)	**982 °C'ye (1800 °F) kadar**
Onaylar ve belgeler	**NSF H1 Kayıt No: 117664 · Koşer · Helal · Alerjen Belgesi**

Ambalaj

- ½ pint (≈237 ml) fırçalı kapaklı plastik kavanoz (koli içi 12)
- 1 pint (≈473 ml) fırçalı kapaklı plastik kavanoz (koli içi 12)
- 1 galon (≈3,8 L) kova
- 5 galon (≈18,9 L) kova
- 15 galon (≈56,8 L) fıçı
- 55 galon (≈208,2 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.

+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Sertifikalar

NSF H1 · 117664 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi

NSF H1 Kayıt No: 117664 · Koşer · Helal · Alerjen Belgesi

Kaynak: Husk-ITT Corporation teknik veri föyü (fg-1800-anti-seize-tds.pdf) ve oilsan.com ürün sayfası. Teknik değerler tipik değerlerdir, spesifikasyon değildir. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com. © 2026 Oilsan.