



HUSKEY™ BIOBASE EP Lube
473 ml sprey · 1–55 galon

HUSKEY™ BIOBASE EP LUBE · BİYOBOZUNUR · UYGULAMA BROŞÜRÜ

Gıda ve İçecek İşleme: Şişeleme, Konserve, Süt Ürünleri

Sorun

Gıda tesislerinde zincir, kızak ve konveyörlerin yağlanması; ürünle tesadüfi temas riski ve çevresel hassasiyet nedeniyle sıradan mineral yağların kullanımını zorlaştırır.

Neden BIOBASE EP Lube?

Üretici, BIOBASE EP Lube'u şişeleme, konserve, süt ürünleri ve tüm gıda işleme makineleri için önerir. NSF H1 kaydı ve Koşer onayı, tesadüfi gıda veya içme suyu teması olabilecek TÜM alanlarda kullanılabilmesini sağlar.

Faydalar

- Yağlar, nüfuz eder ve korur
- Geniş sıcaklık aralığı
- Kolay biyobozunur, yenilenebilir kaynaklı
- Pas, korozyon ve aşınmaya karşı korur
- PTFE ile formüle edilmiştir
- Nemi uzaklaştırır
- NSF H1 kayıtlı (No: 142967)
- Helal, Koşer ve Alerjen belgeli

Ozon tabakasına zarar veren kimyasallar, SARA Title 313 kimyasalları, ağır metaller, sera gazları, klor, fenoller, VOC veya Prop. 65 kimyasalları içermez (üretici beyanı).

NSF H1 · 142967 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi

Uygulama noktaları

Zincir ve kızaklar · Konveyörler · Fanlar ve rulmanlar · Somun ve cıvatalar

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

HUSKEY™ BIOBASE EP Lube – Teknik Bilgiler

Tipik özellikler (üretici TDS)

Baz yağ	**Bitkisel yağ (ABD yetiştirmesi), kolay biyobozunur**
Katı yağlayıcı	**PTFE**
Renk	**Kehribar**
ISO viskozite sınıfı	**32**
Viskozite 40 °C / 100 °C (ASTM D445)	**35,8 / 8,6 cSt**
Viskozite indeksi (ASTM D2270)	**203**
Parlama noktası (ASTM D92)	**271 °C (520 °F)**
Akma noktası (ASTM D97)	**−29 °C (−20 °F)**
4 bilye aşınma izi (ASTM D4172)	**0,4 mm**
Falex pim & V-blok (ASTM D3233A)	**3.500 lbf geçer**
Onaylar ve belgeler	**NSF H1 Kayıt No: 142967 · Helal · Koşer · Alerjen Belgesi**

Ambalaj

473 ml sprey (net 311 g, koli içi 12) · 1 galon (≈3,8 L) bidon (koli içi 4) · 5 galon (≈18,9 L) kova · 15 galon (≈56,8 L) fıçı · 55 galon (≈208 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.
+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Kaynak: huskey.com ürün sayfası ve TDS (NSF H1 Kayıt No: 142967). Teknik değerler tipik değerlerdir, spesifikasyon değildir. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com. © 2026 Oilsan.





HUSKEY™ BIOBASE EP Lube
473 ml sprey · 1–55 galon

HUSKEY™ BIOBASE EP LUBE · BİYOBOZUNUR · UYGULAMA BROŞÜRÜ

Zincirler, Çelik Halatlar ve Konveyörler

Sorun

Zincir, halat ve konveyörlerde pas, aşınma ve nem; çevreye yağ bulaşmasının istenmediği alanlarda ise çevre dostu bir yağlayıcı ihtiyacı.

Neden BIOBASE EP Lube?

Bitkisel baz yağ; aşırı basınç (EP), aşınma önleyici ve korozyon önleyici katkılar ile PTFE içerir. Nüfuz eder, nemi uzaklaştırır ve kolay biyobozunurdur.

Faydalar

- Yağlar, nüfuz eder ve korur
- Geniş sıcaklık aralığı
- Kolay biyobozunur, yenilenebilir kaynaklı
- Pas, korozyon ve aşınmaya karşı korur
- PTFE ile formüle edilmiştir
- Nemi uzaklaştırır
- NSF H1 kayıtlı (No: 142967)
- Helal, Koşer ve Alerjen belgeli

Ozon tabakasına zarar veren kimyasallar, SARA Title 313 kimyasalları, ağır metaller, sera gazları, klor, fenoller, VOC veya Prop. 65 kimyasalları içermez (üretici beyanı).

NSF H1 · 142967 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi

Uygulama noktaları

Zincirler ve kızaklar · Çelik halatlar (kablolar) · Konveyörler · Menteşe ve kilitler

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

HUSKEY™ BIOBASE EP Lube – Teknik Bilgiler

Tipik özellikler (üretici TDS)

Baz yağ	**Bitkisel yağ (ABD yetiştirmesi), kolay biyobozunur**
Katı yağlayıcı	**PTFE**
Renk	**Kehribar**
ISO viskozite sınıfı	**32**
Viskozite 40 °C / 100 °C (ASTM D445)	**35,8 / 8,6 cSt**
Viskozite indeksi (ASTM D2270)	**203**
Parlama noktası (ASTM D92)	**271 °C (520 °F)**
Akma noktası (ASTM D97)	**−29 °C (−20 °F)**
4 bilye aşınma izi (ASTM D4172)	**0,4 mm**
Falex pim & V-blok (ASTM D3233A)	**3.500 lbf geçer**
Onaylar ve belgeler	**NSF H1 Kayıt No: 142967 · Helal · Koşer · Alerjen Belgesi**

Ambalaj

473 ml sprey (net 311 g, koli içi 12) · 1 galon (≈3,8 L) bidon (koli içi 4) · 5 galon (≈18,9 L) kova · 15 galon (≈56,8 L) fıçı · 55 galon (≈208 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.
+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Kaynak: huskey.com ürün sayfası ve TDS (NSF H1 Kayıt No: 142967). Teknik değerler tipik değerlerdir, spesifikasyon değildir. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com. © 2026 Oilsan.





HUSKEY™ BIOBASE EP Lube
473 ml sprey · 1–55 galon

HUSKEY™ BIOBASE EP LUBE · BİYOBOZUNUR · UYGULAMA BROŞÜRÜ

Tesis Bakımı: Fan, Rulman, Pompa, Elektrik Motoru ve Havalı Aletler

Sorun

Fan, pompa ve motor rulmanları ile havalı aletler; geniş sıcaklık aralığında, nem ve korozyona karşı korunmalıdır.

Neden BIOBASE EP Lube?

Üretici, BIOBASE EP Lube'u fanlar, rulmanlar, pompalar, elektrik motorları ve havalı aletler için çok amaçlı yağlayıcı olarak tanımlar: −29 °C ile +271 °C arasında uzun süreli hizmet.

Faydalar

- Yağlar, nüfuz eder ve korur
- Geniş sıcaklık aralığı
- Kolay biyobozunur, yenilenebilir kaynaklı
- Pas, korozyon ve aşınmaya karşı korur
- PTFE ile formüle edilmiştir
- Nemi uzaklaştırır
- NSF H1 kayıtlı (No: 142967)
- Helal, Koşer ve Alerjen belgeli

Ozon tabakasına zarar veren kimyasallar, SARA Title 313 kimyasalları, ağır metaller, sera gazları, klor, fenoller, VOC veya Prop. 65 kimyasalları içermez (üretici beyanı).

NSF H1 · 142967 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi

Uygulama noktaları

Fanlar ve rulmanlar · Pompalar · Elektrik motorları · Havalı aletler

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

HUSKEY™ BIOBASE EP Lube – Teknik Bilgiler

Tipik özellikler (üretici TDS)

Baz yağ	**Bitkisel yağ (ABD yetiştirmesi), kolay biyobozunur**
Katı yağlayıcı	**PTFE**
Renk	**Kehribar**
ISO viskozite sınıfı	**32**
Viskozite 40 °C / 100 °C (ASTM D445)	**35,8 / 8,6 cSt**
Viskozite indeksi (ASTM D2270)	**203**
Parlama noktası (ASTM D92)	**271 °C (520 °F)**
Akma noktası (ASTM D97)	**−29 °C (−20 °F)**
4 bilye aşınma izi (ASTM D4172)	**0,4 mm**
Falex pim & V-blok (ASTM D3233A)	**3.500 lbf geçer**
Onaylar ve belgeler	**NSF H1 Kayıt No: 142967 · Helal · Koşer · Alerjen Belgesi**

Ambalaj

473 ml sprey (net 311 g, koli içi 12) · 1 galon (≈3,8 L) bidon (koli içi 4) · 5 galon (≈18,9 L) kova · 15 galon (≈56,8 L) fıçı · 55 galon (≈208 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.
+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Kaynak: huskey.com ürün sayfası ve TDS (NSF H1 Kayıt No: 142967). Teknik değerler tipik değerlerdir, spesifikasyon değildir. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com. © 2026 Oilsan.





HUSKEY™ FG-1800 Anti-Seize and Thread Sealing Compound
½ pint fırçalı kavanoz

HUSKEY™ FG-1800 ANTİ-SEİZE AND THREAD SEALİNG COMPOUND · GIDA SINIFI · ÜRÜN BROŞÜRÜ

Gıda Tesislerinde Dişli Bağlantılar: Sızdırmazlık ve Kolay Söküm

Sorun

Gıda ve içecek tesislerinde su, gaz ve proses hatlarındaki dişli bağlantılar zamanla sıkışır, sıvanır (galling) ve sızdırır. Sıradan anti-seize ürünleri ise gıda ile tesadüfi temas olabilecek alanlarda kullanılamaz.

Neden FG-1800?

PTFE ve diğer katı yağlayıcıların erimeyen bir gres taşıyıcı içinde homojen karışımıyla üretilen sentetik, kurumayan gıda sınıfı diş sızdırmazlık ve anti-seize bileşiği. Bağlantı ömrü boyunca sızdırmazlık sağlar, dişlere zarar vermeden kolay söküm imkânı verir. Çözücü, kurşun, grafit veya kil dolgu içermez.

Faydalar

- NSF H1 tescilli (No. 117664)
- 982 °C'ye (1800 °F) kadar sıkışmaya karşı koruma
- Sızdırmaz bağlantı
- Kurumaz, erimez
- PTFE katkılı
- Sıkışma ve sıvanmayı (galling) önler
- Pas ve korozyonu önler
- Kimyasallara ve buhara dayanıklı

NSF H1 · 117664 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi

Uygulama alanları

Su, doğal gaz ve LPG hatlarındaki dişli bağlantılar · Pirinç, siyah demir, galvaniz çelik ve paslanmaz çelik borular · Alüminyum, bakır, PVC ve cam elyaf takviyeli borular · Gıda ile tesadüfi temas olabilecek tüm alanlar
Uyarı: Oksijen hatlarında kullanılması önerilmez (üretici notu).

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

HUSKEY™ FG-1800 Anti-Seize and Thread Sealing Compound – Teknik Bilgiler

Gıda Sınıfı Anti-Seize ve Diş Sızdırmazlık Macunu

Tipik özellikler (üretici TDS)

Renk	**Beyaz**
NLGI kıvam sınıfı	**1**
İşlenmiş penetrasyon (ASTM D217)	**310 – 340**
Parlama noktası (ASTM D92)	**204 °C (400 °F)**
Akma noktası (ASTM D97)	**−15 °C (5 °F)**
Pas önleme testi (ASTM D1743)	**Geçer**
Koruma sıcaklığı (anti-seize)	**982 °C'ye (1800 °F) kadar**
Onaylar ve belgeler	**NSF H1 Kayıt No: 117664 · Koşer · Helal · Alerjen Belgesi**

Ambalaj

- ½ pint (≈237 ml) fırçalı kapaklı plastik kavanoz (koli içi 12)
- 1 pint (≈473 ml) fırçalı kapaklı plastik kavanoz (koli içi 12)
- 1 galon (≈3,8 L) kova
- 5 galon (≈18,9 L) kova
- 15 galon (≈56,8 L) fıçı
- 55 galon (≈208,2 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.

+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Sertifikalar

NSF H1 · 117664 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi

NSF H1 Kayıt No: 117664 · Koşer · Helal · Alerjen Belgesi

Kaynak: Husk-ITT Corporation teknik veri föyü (fg-1800-anti-seize-tds.pdf) ve oilsan.com ürün sayfası. Teknik değerler tipik değerlerdir, spesifikasyon değildir. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com. © 2026 Oilsan.





HUSKEY™ 775 FMG Grease
14 oz kartuş · 1–55 galon

HUSKEY™ 775 FMG GREASE · GIDA SINIFI · ÜRÜN BROŞÜRÜ

Gıda İşleme Hatları: Konveyör Rulmanları ve Yataklar

Sorun

Gıda işleme, dolum ve paketleme hatlarında sık yıkama gresi rulmanlardan uzaklaştırır; yağlama aralıkları kısalır, aşınma ve korozyon artar. Kullanılan gresin gıda ile tesadüfi teması da güvenli olmalıdır.

Neden 775 FMG?

Yarı sentetik baz yağlı, polimer katkılı, erimeyen çok amaçlı bakım gresi. Güçlü film oluşturma ve aşınma önleme özellikleri sayesinde metal yüzeylerde geleneksel greslerden çok daha uzun süre kalır; yağlama aralıkları seyrekleşir. Beyaz, kokusuz ve tatsızdır.

Faydalar

- NSF H1 tescilli (No. 059320)
- Suya son derece dayanıklı, yıkanmaya karşı dirençli
- Erimez (damlama noktası yok)
- Sürtünme ve aşınmayı azaltır
- Yüksek film dayanımı
- Pas ve korozyonu önler
- Kimyasal etkilere dayanıklı
- Beyaz, kokusuz, tatsız

NSF H1 · 059320 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi

Uygulama alanları

Konveyör rulmanları · Bilyalı ve makaralı rulmanlar · Muylu yatakları · Kardan mafsalları · Kayma veya yuvarlanma sürtünmeli tüm yağlama noktaları

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

HUSKEY™ 775 FMG Grease – Teknik Bilgiler

NSF H1 Gıda Sınıfı Çok Amaçlı Gres

Tipik özellikler (üretici TDS)

Baz yağ / kıvamlaştırıcı	**Yarı sentetik / sentetik**
Renk / yapı	**Beyaz / tereyağı kıvamında**
NLGI kıvam sınıfı	**2**
İşlenmiş penetrasyon, 60 vuruş (ASTM D217)	**280**
Baz yağ viskozitesi 40 °C / 100 °C (ASTM D445)	**156 / 14,6 cSt**
Akma noktası (ASTM D97)	**−12 °C (10 °F)**
Parlama noktası (ASTM D92)	**204 °C (400 °F)**
Damlama noktası (ASTM D566)	**Yok (erimez)**
Pas önleme testi (ASTM D1743)	**Geçer**
Timken OK yükü (ASTM D2509)	**30 lb**
Onaylar ve belgeler	**NSF H1 Kayıt No: 059320 · Koşer · Helal · Alerjen Belgesi**

Ambalaj

- 14 oz (≈397 g) tek kullanımlık gres kartuşu
- 1 galon kova
- 5 galon (≈18,9 L) kova
- 15 galon (≈56,8 L) fıçı
- 55 galon (≈208,2 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.

+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Sertifikalar

NSF H1 · 059320 | Helal | Koşer | Alerjen Belgesi

NSF H1 Kayıt No: 059320 · Koşer · Helal · Alerjen Belgesi

Kaynak: Husk-ITT Corporation teknik veri föyü (775-fmg-grease-tds.pdf) ve oilsan.com ürün sayfası. Teknik değerler tipik değerlerdir, spesifikasyon değildir. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com. © 2026 Oilsan.





HUSKEY™ Tuff Stuff Grease
14 oz kartuş · 5–55 galon

HUSKEY™ TUFF STUFF GREASE · ÜRÜN BROŞÜRÜ

Ağır Hizmet: Madencilik, İnşaat, Denizcilik ve Tarım Ekipmanları

Sorun

Ağır yük, su, buhar ve seyreltik kimyasallara maruz kalan rulman, burç ve kaplinlerde sıradan gresler yıkanır, akar veya ayrışır; gres tüketimi artar, depoda çok sayıda farklı gres tutmak gerekir.

Neden Tuff Stuff?

Kaliteli parafinik baz yağlar ve polimerlerin HUSKEY'in tescilli aşırı basınç (EP) katkısıyla birleştirilmesiyle üretilir. −29 °C ile 282 °C arasında sürtünme, aşınma ve korozyona karşı dayanıklı bir film oluşturur; metale çok iyi tutunur, kolayca yıkanmaz, akmaz, ayrışmaz.

Faydalar

- Aşırı basınca (EP) dayanır
- Geniş sıcaklık aralığı: −29 °C … 282 °C
- Metale mükemmel tutunur
- Erimez, akmaz (damlama noktası yok)
- Suya son derece dayanıklı
- Pas ve korozyonu önler
- Sürtünme ve aşınmayı azaltır
- Gres tüketimini ve gres stok çeşidini azaltır

Uygulama alanları

Makaralı rulmanlar · Kaymalı yataklar ve yataklı rulmanlar (UCP / pillow block) · Burçlar ve kaplinler · Kardan mafsalları · Kayar yüzeyler · Endüstri, denizcilik, madencilik, inşaat, tarım, otomotiv

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

HUSKEY™ Tuff Stuff Grease – Teknik Bilgiler

Yeni Nesil Çok Amaçlı EP Gres

Tipik özellikler (üretici TDS)

Baz yağ / kıvamlaştırıcı	**Mineral (petrol bazlı) / sentetik**
Renk / yapı	**Kahverengi / tereyağı kıvamında**
NLGI kıvam sınıfı	**2**
İşlenmiş penetrasyon 60 / 10.000 vuruş (ASTM D217)	**285 / 300**
Baz yağ viskozitesi 40 °C / 100 °C (ASTM D445)	**225 / 16,5 cSt**
Akma noktası (ASTM D97)	**−29 °C (−20 °F)**
Parlama noktası (ASTM D92)	**282 °C (540 °F)**
Damlama noktası (ASTM D566)	**Yok (erimez)**
Pas önleme testi (ASTM D1743)	**Geçer**
Timken OK yükü (ASTM D2509)	**70 lb**
4 bilya EP kaynak yükü (ASTM D2596)	**400 kg**

Ambalaj

- 14 oz (≈397 g) tek kullanımlık gres kartuşu
- 5 galon (≈18,9 L) kova
- 15 galon (≈56,8 L) fıçı
- 55 galon (≈208,2 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.

+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Kaynak: Husk-ITT Corporation teknik veri föyü (tuff-stuff-grease-tds.pdf) ve oilsan.com ürün sayfası. Teknik değerler tipik değerlerdir, spesifikasyon değildir. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: Oilsan arşivi. © 2026 Oilsan.





HUSKEY™ 2000 Lubricating Paste and Anti-Seize Compound for High Temperature
8 oz fırçalı kavanoz

HUSKEY™ 2000 LUBRİCATİNG PASTE AND ANTİ-SEİZE COMPOUND FOR HİGH TEMPERATURE · ÜRÜN BROŞÜRÜ

Yüksek Sıcaklık ve Zorlu Ortam: Saplamalar, Cıvatalar ve Dişli Bağlantılar

Sorun

Aşırı ısı, basınç, buhar ve tuzlu suya maruz kalan cıvata, saplama ve dişli bağlantılar sıkışır, karbonla kaynar ve pas tutar; sökme sırasında dişler hasar görür, bakım süresi uzar.

Neden HUSKEY 2000?

Çok ince öğütülmüş metal partikülleri, kil veya sabun kıvamlaştırıcı içermeyen, erimeyen özel yarı sentetik bir taşıyıcı içinde barındıran ağır hizmet anti-seize ve yağlama pastası. 1093 °C'ye (2000 °F) kadar koruma sağlar; uygulamadan sonra erimez, akmaz; montaj ve söküm torkunu azaltır, sızdırmaz bağlantı sağlar.

Faydalar

- 1093 °C'ye (2000 °F) kadar koruma
- Sıkma ve sökme torkunu azaltır
- Karbon yapışmasını önler
- Sıkışma ve sıvanmayı (galling) önler
- Pas ve korozyonu önler
- Buhar ve suya dayanıklı
- Kimyasallara dayanıklı
- Aşırı basınç (EP) yağlayıcısı, erimez

Uygulama alanları

Dişli bağlantılar, manifold saplama ve cıvataları · Sondaj kulesi tahrikleri, vinçler · Zincir ve zincir dişlileri, konveyörler · Döküm ekipmanları, kamalı miller · Düşük devirli sonsuz vida dişlileri · Fren kamları ve pimleri, vana milleri, sensörler
Denizcilik, metal işleme, otomotiv, petrol sahası, inşaat ve tarım ekipmanları için tasarlanmıştır (üretici).

© 2026 Oilsan Endüstriyel Yağlar ve Bakım Kimyasalları Dış Ticaret A.Ş. · oilsan.com · +90 212 909 93 36

HUSKEY™ 2000 Lubricating Paste and Anti-Seize Compound for High Temperature – Teknik Bilgiler

Yüksek Sıcaklık Anti-Seize ve Yağlama Pastası

Tipik özellikler (üretici TDS)

Renk	**Bakır grisi**
Baz yağ / kıvamlaştırıcı	**Yarı sentetik / sentetik**
USDA sınıfı	**H2**
NLGI kıvam sınıfı	**1**
Penetrasyon işlenmemiş / işlenmiş (ASTM D217)	**290 / 320**
Baz yağ viskozitesi 40 °C / 100 °C (ASTM D445)	**796 / 46 cSt**
Akma noktası (ASTM D97)	**−10 °C (14 °F)**
Parlama noktası (ASTM D92)	**232 °C (450 °F)**
Damlama noktası (ASTM D566)	**Yok (erimez)**
Bakır şerit korozyonu (ASTM D4048)	**1A**
Tuz püskürtme, %5, 24 sa (ASTM B117)	**Korozyon yok**
Sürtünme katsayısı (LFW-4) statik / dinamik	**0,121 / 0,079**
4 bilya aşınma izi, 40 kg / 1 sa (ASTM D2266)	**0,92 mm**
Onaylar ve belgeler	**USDA H2**

Ambalaj

- 3 g Lube-Paks® (koli içi 1000)
- ½ pint (≈237 ml) fırçalı kapaklı kavanoz (koli içi 12)
- 1 pint (≈473 ml) fırçalı kapaklı kavanoz (koli içi 12)
- 1 galon (≈3,8 L) bidon
- 5 galon (≈18,9 L) kova
- 15 galon (≈56,8 L) fıçı
- 55 galon (≈208,2 L) varil

Teklif ve teknik destek

Oilsan, HUSKEY™ ürünlerinin Türkiye tek yetkili distribütörüdür. 81 ile sevkiyat.
+90 212 909 93 36 · info@oilsan.com

Kaynak: Husk-ITT Corporation teknik veri föyü (2000-anti-seize-tds.pdf) ve oilsan.com ürün sayfası. Teknik değerler tipik değerlerdir, spesifikasyon değildir. Görseller temsilidir; ürün fotoğrafı: oilsan.com. © 2026 Oilsan.